

REINIGUNG UND PFLEGE VON PULVERBESCHICHTETEN ALUMINIUM-OBERFLÄCHEN

MERKBLATT

Eine gründliche Reinigung beschichteter Oberflächen ist erforderlich, um das dekorative Aussehen der Oberfläche zu erhalten und im Außenbereich die Korrosionsbelastung zu verringern.

Reinigung bei leicht haftendem Schmutz

- weiches, nicht abrasives Tuch, Lappen oder Industrierwatte mit Wasser und neutralem Reinigungsmittel (pH7)
- Danach mit einem Fensterleder Wassertropfen und Wischspuren entfernen

Reinigung von fettigen, öligen oder rußigen Substanzen

- aromatenfreien Testbenzin oder Isopropylalkohol (IPA)

Rückstände von Klebern, Silikonkautschuk oder Klebändern etc. können ebenfalls auf diese Art entfernt werden.

Die Reinigungsmittel dürfen max. eine Temperatur von 25 °C aufweisen, auch während der Reinigung darf diese Temperatur auf den zu reinigenden Elementen nicht überschritten werden.

Um Neuverschmutzungen zu reduzieren, sollte ein- oder zweimal pro Jahr, wie bei der Autopflege, eine konservierende Reinigung vorgenommen werden.

Hierzu tragen Sie das Konservierungsmittel (z.B. Autowachs) mit einem weichem Tuch oder Putzwolle auf. Nur bei hartnäckigen Verschmutzungen sollte eine Autopolitur zur Hilfe genommen werden.

Nicht für die Reinigung zu verwenden:

- kratzende, abrasive Mittel
- Scheuermilch, -pulver und -schwämme
- Lösungsmittel mit: Ester, Ketone, mehrwertige Alkohole, Aromaten, Glykoläther oder halogenierte Kohlenwasserstoffe
- keine Reinigungsmittel mit unbekannter Zusammensetzung
- Dampfstrahlgeräte



Das FENOSOL-Mini-Pflege-Set für Aluminium-Oberflächen Dies können Sie bei uns unter der Art.-Nr. 206914 bestellen.

Technische Änderungen, Farbabweichungen und Druckfehler vorbehalten.

© al bohn Fenster-Systeme GmbH
09/19 PDF

albohn
Glücklich wohnen.

al bohn Fenster-Systeme GmbH
In der Au 14-16 | 74889 Sinsheim
Telefon +49 7261 687 01
info@albohn.de | www.albohn.de

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE AUF ALBOHN.DE